



Cordless Driver Drill
Cordless Hammer Driver Drill
Cordless Impact Driver



12V^{max} LITHIUM-ION



พลังงานจากแบตเตอรี่ลิเธียม รุ่นใหม่จาก Makita Li-ion 12Vmax



BL1016
1.5Ah



BL1021B
2.0Ah



BL1041B
4.0Ah



สำหรับไขควงโรตารี่
10 มม. (3/8")
DF331D



สำหรับไขควงโรตารี่
10 มม. (3/8")
DF031D

สำหรับไขควงรอกเกลียว
10 มม. (3/8")
HP331D



ไขควงรอกเกลียว
TD110D

ชาร์จเร็ว 22 นาที

DC10SB

สำหรับแบตเตอรี่ Li-ion
แบบบาง 1.5Ah



DC10SB


พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับแบตเตอรี่
Li-ion 12Vmax แบบบางใหม่



BL1016

ระบบระบายความร้อน DC10SB เท่านั้น

- ช่วยยืดอายุการใช้งานตัวเครื่องใช้หากใช้แทนชาร์จร DC10SB ที่มีพัดลมระบายความร้อนในตัว
- ระบบระบายความร้อนช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ลิเธียม เพื่ออนุรักษ์ประสิทธิภาพ



พัดลมระบายความร้อน



ไฟแสดงสถานะการชาร์จ

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ 2 ระดับ
สีแดง : น้อยกว่า 80%
สีเขียว : มากกว่า 80%



การออกแบบที่กระชับรัดกุม และน้ำหนักเบา

ด้วยการออกแบบที่กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
แต่ไม่ประนีประนอมกับการทำงานของคุณ



Multi-Contact Slide-type Terminal

- เพิ่มความแม่นยำในการยึดติดกับตัวเครื่องมือในขณะใช้งาน
- มาพร้อมกับการออกแบบที่หนาแน่นเพื่อการใช้งาน



แท่นชาร์จแบบถัดผนัง

สามารถติดตั้งแท่นชาร์จบนผนัง เพื่อช่วยให้อายุการใช้งาน
สามารถปรับตั้งพื้นที่ในการทำงานได้



แผนภูมิแสดงแบตเตอรี่ Li-ion และระยะเวลาในการชาร์จ

| | BL1016 12Vmax 1.5Ah | BL1021B 12Vmax 2.0Ah มีตัววัดระดับแบตเตอรี่ | BL1041B 12Vmax 4.0Ah มีตัววัดระดับแบตเตอรี่ |
|-------------------------|---------------------------|--|--|
| | DC10SB สำหรับ 12Vmax | 22 นาที | 30 นาที |
| DC10WD สำหรับ 12Vmax | 50 นาที | 70 นาที | 130 นาที |

มีตัววัดระดับแบตเตอรี่
(BL1021B, BL1041B)

แสดงปริมาณที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ 4 ระดับ
ได้ง่ายๆ โดยการกดปุ่ม



ปุ่มกด
มีตัววัดระดับแบตเตอรี่
(LED 4 ระดับ)

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF332D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 28 มม. (1-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 35/21 นิวตันเมตร
ขนาด 154 x 66 x 217 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-1/6" x 2-5/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 1.0 กก. (2.3 ปอนด์)

BL MOTOR
CXT

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF032D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 28 มม. (1-1/8")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 35/21 นิวตันเมตร
ขนาด 124 x 66 x 217 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (4-7/8" x 2-5/8" x 8-1/2")
น้ำหนักสุทธิ 0.87 กก. (1.9 ปอนด์)

BL MOTOR
CXT

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF331D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,700
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 30/14 นิวตันเมตร
ขนาด 189 x 66 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (7-7/16" x 2-5/8" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.4 ปอนด์)

CXT

Cordless Driver Drill **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5

DF031D 10mm (3/8") 12V

NEW



สมรรถนะ: โลက် : 10 มม. (3/8")
 ไม้ : 21 มม. (13/16")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,700
 ต่ำ : 0-450
แรงบิดสูงสุด (torque) Hard/Soft : 30/14 นิวตันเมตร
ขนาด 153 x 66 x 209 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง) (6-3/16" x 2-5/8" x 8-1/4")
น้ำหนักสุทธิ 0.94 กก. (2.1 ปอนด์)

CXT

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Hammer Driver Drill

HP332D 10mm (3/8") 12V

NEW



BL MOTOR
CXT

สมรรถนะ: ใส : 10 มม. (3/8")
ไม้ : 28 มม. (1-1/8")
อิฐ : 8 มม. (5/16")

อัตราทดเกียร์ (ipm) สูง : 0-22,500
ต่ำ : 0-6,750

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,500
ต่ำ : 0-450

แรงบิดสูงสุด (torque) ขนาด Hard/Soft : 35/21 นิวตันเมตร
168 x 66 x 217 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (6-5/8" x 2-5/8" x 8-1/2")

น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.5 ปอนด์)

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Hammer Driver Drill

HP331D 10mm (3/8") 12V

NEW



CXT

สมรรถนะ: ใส : 10 มม. (3/8")
ไม้ : 21 มม. (13/16")
อิฐ : 8 มม. (5/16")

อัตราทดเกียร์ (ipm) สูง : 0-25,500
ต่ำ : 0-6,750

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) สูง : 0-1,700
ต่ำ : 0-450

แรงบิดสูงสุด (torque) ขนาด Hard/Soft : 30/14 นิวตันเมตร
201 x 66 x 209 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (7-7/8" x 2-5/8" x 8-1/4")

น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.5 ปอนด์)

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Impact Driver

TD110D 12V

NEW



CXT

สมรรถนะ: สกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32" - 5/16")
สกรูขนาดฐาน : M5 - M12 (3/16" - 1/2")
สกรูทรงตั้งสูง : M5 - M10 (3/16" - 3/8")
เกลียวหนา (ตามยาว) : 22 - 90 มม. (7/8" - 3-1/2")

ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 0-2,600

อัตราทดเกียร์ (ipm) 0-3,500

แรงบิดสูงสุด (torque) ขนาด 110 นิวตันเมตร (970 ปอนด์)

(ยาว x กว้าง x สูง) 153 x 66 x 204 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (6" x 2-5/8" x 8-1/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.0 กก. (2.3 ปอนด์)

Li-ion AH 4.0 2.0 1.5

Cordless Recipro Saw

JR105D/JR103D 12V

NEW



CXT

สมรรถนะ: ไม้ : 50 มม. (2")
ไม้ : 50 มม. (2")
13 มม. (1/2")

ความยาวช่วงชัก 0-3,300

ความเร็วช่วงชัก (spm) ขนาด 376 x 66 x 186 มม.

(ยาว x กว้าง x สูง) (14-3/4" x 2-5/8" x 7-3/8")

น้ำหนักสุทธิ 1.3 กก. (2.9 ปอนด์)

Cordless
Li-ion 12V

Cordless Multi Tool **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5
TM30D 12V

NEW



อัตราการสั่นต่อนาที (opm) 6,000–20,000
 ขนาด 277 x 65 x 98 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (10–7/8" x 2–9/16" x 3–7/8")
 น้ำหนักสุทธิ 1.1 กก. (2.4 ปอนด์)

CXT



Cordless Circular Saw **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5
HS301D 85mm (3-3/8") 12V

NEW



ความสามารถในการตัดสูงสุด ตัดที่ 0 องศา : 25.5 มม. (1")
 ตัดที่ 45 องศา : 16.5 มม. (5/8")
 เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด 85 มม. (3–3/8")
 ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm) 1,500
 ขนาด 313 x 170 x 155 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (12–3/8" x 6–11/16" x 6–1/8")
 น้ำหนักสุทธิ 1.6 กก. (3.5 ปอนด์)

CXT



Cordless Jig Saw **Li-ion** Ah 4.0 2.0 1.5
JV101D 12V

NEW



สแนร์: ไม้ : 65 มม. (2–9/16")
 โลหะ : 2 มม. (1/16")
 ความยาวช่วงชัก 18 มม. (11/16")
 ความเร็วช่วงชัก (spm) 0–2,850
 ขนาด 232 x 76 x 196 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (9–1/8" x 3" x 7–3/4")
 น้ำหนักสุทธิ 1.8 กก. (3.9 ปอนด์)

CXT



Job Site Radio
DMR107 7.2-18V / AC

NEW



กำลังขับสูงสุด 7.2V: 0.5Wx2, 9.6V: 1Wx2, 10.8V: 1.2Wx2,
 12V: 1.5Wx2, 14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
 ย่านความถี่ที่รับได้ AM / FM : 522–1,629kHz / 87.5–108 MHz
 ขนาด 257 x 163 x 431 มม.
 (ยาว x กว้าง x สูง) (10–1/8" x 6–3/8" x 17")
 น้ำหนักสุทธิ 4.1 กก. (9.0 ปอนด์)

CXT

ขนาด (รวมที่จับในตำแหน่งตั้งตรง) แบตเตอรี่และแท่นชาร์จสามารถซื้อแยกได้



Job Site Radio

DMR108 7.2-18V / AC

NEW



CXT
XPT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY


Bluetooth

กำลังขับเคลื่อนสูงสุด

7.2V: 0.5Wx2, 10.8V: 1.2Wx2,
14.4V: 2.2Wx2, 18V: 3.5Wx2
AM / FM : 522-1,710kHz / 87.5-108 MHz
262 x 163 x 431 มม.
(10-3/8" x 6-3/8" x 17")
4.4 กก. (9.7 ปอนด์)

ย่านความถี่ที่รับได้
ขนาด
(ยาว x กว้าง x สูง)
น้ำหนักสุทธิ

ขนาด (รวมที่จับในตำแหน่งตั้งตรง) แบตเตอรี่และแกนขั้วสามารถซื้อแยกได้



Cordless
Li-Ion 12V